

Při umístění dopravního značení a zařízení musí být splněny tyto podmínky:

1. Stanovené dopravní značení bude instalováno v souladu se zákonem o silničním provozu a jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb. a dále musí splňovat TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích III. vydání
2. Musí být užito jen dopravního značení a dopravních zařízení dle Vzorových listů 6.1. Svislé dopravní značení (schváleno MDS - OPK č.j.: 26300/2001 ze dne 9.7.2001) základního rozměru v retroreflexním provedení třídy 1. Dopravní značky budou umístěny samostatně na přenosných stojanech nebo sloupcích s červenými a bílými pruhy z retroreflexní folie šířky 0,10-0,20 m. Spodní hrana přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky komunikace.
3. Neplatnost trvalé dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy provozu bude provedena přeškrtnutím oranžovo-černým pruhem, zakrytím, nebo demontáží činné plochy značky. Ihned po ukončení přechodné úpravy provozu bude trvalé dopravní značení uvedeno do původního stavu.
4. Je zakázáno používat jiných improvizovaných způsobů upevnění dopravních značek.
5. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
6. Dopravní značení, bude instalováno na dobu nezbytně nutnou a pouze v souladu s povolením zvláštního užívání nebo uzavírky komunikace. Po ukončení zvláštního užívání, nebo uzavírky bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
7. V případě nezbytného doplnění dopravního značení nebo změny termínu ze strany žadatele (havárie, povětrnostní vlivy, apod.) je žadatel povinen projednat tuto skutečnost s Policií ČR a silničním správním úřadem, který vydal toto stanovení.
8. Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást povolení příslušného silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání nebo uzavírce komunikace a platí pouze v rozsahu údajů uvedených v příloze situace.
9. Dodržet podmínky Policie ČR – DI Třebíč uvedené ve stanovisku č.j. KRPJ 76751-5/ČJ-2017-161006 ze dne 18.9.2017.
 - výstražná světla (typ 1) musí být v činnosti po celou dobu umístění PDZ
 - nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek, nejméně 1x za tři dny provést kontrolu stavu PDZ

Odůvodnění

Dne 18.9.2017 podala společnost SIGNEX CZ Třebíč s.r.o., Na bojišti č.p.1459/28, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ:25574850 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/401, II/351, II/360, III/36075, III/36066, III/36063, III/4013 a III/15241 z důvodu označení místa úplné uzavírky silnice č. II/401 od křiž. se sil.č. II/351 po konec obce Dolní Vilémovice za účelem provádění její opravy v rámci akce: „ II/401 křiž. II/351 Dolní Vilémovice“ v termínu od 1.10. do 31.10. 2017 a vyznačení objízdné trasy.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.